



PSR Pierścień progresywny blokujący · D Pierścień zacinający

do końcówki EO ze stożkiem 24°


 Pierścień zacinający:
D

 Pierścień progresywny blokujący:
PSR

Szereg	D1	Pierścień zacinający D						Pierścień progresywny blokujący PSR				
		L1	Stal, ocynkowana bez chromu Cr(VI)	PN (bar)	Stal nierdzewna	PN (bar)	Mosiądz	PN (bar)	L2	Kod zamawiania Stal, ocynkowana bez chromu Cr(VI)	PN (bar)	Ciężar g/szt.
LL	04	6.0	D04LLX	100	D04LL71X	100	D04LLMSX	63	—	—	—	0.3
	06	7.0	D06LLX	100	D06LL71X	100	D06LLMSX	63	—	—	—	0.8
	08	7.0	D08LLX	100	D08LL71X	100	D08LLMSX	63	—	—	—	1.0
	10	7.0	D10LLX	100	D10LL71X	100	D10LLMSX	63	—	—	—	1.3
	12	7.5	D12LLX	100	D12LL71X	100	D12LLMSX	63	—	—	—	1.6
L	06	9.5	—	—	—	—	D06LMSX	200	9.5	PSR06LX	500	1.7
	08	9.0	—	—	—	—	D08LMSX	200	9.5	PSR08LX	500	2.2
	10	10.0	—	—	—	—	D10LMSX	200	10.0	PSR10LX	500	3.1
	12	10.0	—	—	—	—	D12LMSX	200	10.0	PSR12LX	400	3.5
	15	10.0	—	—	—	—	D15LMSX	200	10.0	PSR15LX	400	4.5
	18	10.0	—	—	—	—	D18LMSX	200	10.0	PSR18LX	400	5.5
	22	10.5	—	—	—	—	D22LMSX	100	10.5	PSR22LX	250	7.3
	28	10.5	—	—	—	—	D28LMSX	100	10.5	PSR28LX	250	9.4
	35	13.0	—	—	—	—	D35LMSX	100	13.0	PSR35LX	250	20.0
	42	13.5	—	—	—	—	D42LMSX	100	13.0	PSR42LX	250	23.0
S	06	9.5	—	—	—	—	D06LMSX	400	9.5	PSR06LX	800	1.7
	08	9.0	—	—	—	—	D08LMSX	400	9.5	PSR08LX	800	3.2
	10	10.0	—	—	—	—	D10LMSX	400	10.0	PSR10LX	800	3.1
	12	10.0	—	—	—	—	D12LMSX	400	10.0	PSR12LX	630	3.5
	14	10.0	—	—	—	—	D14SMSX	400	10.0	PSR14SX	630	3.9
	16	10.5	—	—	—	—	D16SMSX	250	10.0	PSR16SX	630	5.6
	20	12.5	—	—	—	—	D20SMSX	250	13.0	PSR20SX	420	11.4
	25	12.5	—	—	—	—	D25SMSX	250	13.0	PSR25SX	420	13.3
	30	13.0	—	—	—	—	D30SMSX	250	13.0	PSR30SX	420	19.3
38	13.5	—	—	—	—	D38SMSX	200	13.0	PSR38SX	420	22.5	

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$